



# FS70固定式産業用スキャナ

## 独自のスキャンニーズに応じて全面的にカスタマイズ可能

国際通商と世界規模のサプライチェーンによる需要がかつてないほど増大した現在、企業はより多くの製品を、より迅速に供給する必要に迫られています。製造に始まって最終顧客へのロジスティクスに至るまで、ビジネスの原動力となる製品をスピーディに移動し追跡する能力によって企業の成功が促進されます。



FS70固定式産業用スキャナ<sup>1</sup>は、構成可能、カスタマイズ可能なソリューションです。業務活動と容易にペースを合わせ、生産、保管、フルフィルメントの各段階を移動する各部品やパッケージについて品質管理と追跡を可能にします。非常に小さいバーコードを遠くから読み取る強力なレンズでも、極端に大きい部品のバーコードをキャプチャする広角レンズでも、FS70であらゆるニーズに対応できます。Cマウント外部レンズにより、お客様固有の用途や環境で必要とされる動作範囲と視野を達成できます。さらに、実質的にあらゆる外部照明ソリューションと互換性があるため、たとえば低コントラストの直接部品マークや、曲面または反射面に印刷されたバーコードなど、非常に読み取りにくいバーコードでも確実に読み取ります。その結果、御社の潜在力を最大限に引き出す、クラス最高の稼働、倉庫保管、配給、物流プロセスが実現されます。

FS70は、今までにない水準の簡索性、先進的なデータキャプチャ、投資回収を実現します。その出発点は、強力かつ直感的なソフトウェアプラットフォーム、Zebra Aurora™です。FS70を含むZebraの固定式産業用スキャナ全機種の設定アップ、導入、稼働を非常に簡単に行うことができます。稼働を開始した後は、ImagePerfect+やPRZM Intelligent Imagingなど、Zebra独自の機能によって、初回から毎回、確実なデータキャプチャが可能です。新しいコードの追加、スキャン速度の向上、マシンビジョン機能のアップグレードなど、ニーズの変化に応じて、ソフトウェアライセンスを購入するだけで簡単にサポートを追加することができ、将来にわたって投資が保護されます。Zebra FS70だけが実現する、プロセスへの高度な可視性で業務活動にパワーを与え、御社の成功を新たなレベルに引き上げましょう。

## Zebra Aurora™ ソフトウェア

### Zebraの固定式産業用スキャナおよびマシンビジョンポートフォリオの統一プラットフォーム

Zebra Auroraは、全社規模の製造およびロジスティクス自動化ソリューションの制御に、今までにないレベルの簡索性をもたらします。この強力なインターフェースを通じて、Zebraのすべての固定式産業用スキャナおよびマシンビジョンスマートカメラの設定アップ、導入、稼働が可能です。さまざまなツールを使い分ける必要がありません。

### エキスパートでも、ビギナーでも

経験豊富なユーザーも初心者も、非常に直感的な最新のインターフェースを簡単に操作することができます。トレーニングと導入に必要な時間が短縮されます。経験豊富なユーザーからは、あらゆる機能に簡単にアクセスできる点と効率的なプロセスが高く評価されています。初心者向けには、すべてのステップが適切な順序で指示されます。ヘルプが必要な場合には、Learn-As-You-Goにより、ソフトウェアおよび総合的なツールセットのあらゆる側面に関する組み込みのチュートリアル、手順説明、ビデオが提供されます。

**FS70 — パフォーマンスを実現。可能性をインスパイア。Zebraで違いを体験してください。**  
詳細については[www.zebra.com/fs70](http://www.zebra.com/fs70)をご覧ください

## 設定が容易

### Auto-Tuneによる自動的なセットアップ

購入後、Auto-Tuneを実行するだけで、信頼性のある一貫した読み取り速度で稼働が開始されます。ボタンを1つ押すだけで、Auto-Tuneによって完璧なイメージが捉えられ、迅速かつ正確なセットアップが実行されます。

### Zebra Savanna™でIoTに対応

IoTに対応するFS70は、Zebraのサブスクリプション制クラウドサービスZebra Savanna™（または他のクラウドサービス）に画像を送信できます。これにより、サーバーを購入・管理する必要もなく、業界規制に準拠したり、分析目的で画像を保存したりすることが可能です。

### Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet (PoE) に対応しているため、セットアップの複雑性やコストが削減されます。この標準機能により、ネットワークを通じてFS70および接続先アクセサリに電力が供給され、電力低下による損失や電源装置のコストが回避されます。PoE用のインフラストラクチャをご所有でないお客様でも、大丈夫です。標準的な24V DC電源装置、または標準的なUSB-Cポートを使用してFS70に給電することも可能です。

### USB-Cによる無限の拡張オプション

今までにないレベルの柔軟性をご希望ですか？ USB-Cにより、1本のケーブルでカメラに電力を供給することができ、無限のアクセサリオプションが提供されます。プリンタやタブレットなど、他のZebraデバイスとシームレスに統合可能です。また、FS70に外部のストレージデバイスを接続し、システムをバックアップしたり、今後の分析用に画像を保存したりすることもできます。

## 導入しやすい

### レンズと照明の選択によって複雑な要件に対応

FS70は、どのような外部Cマウントレンズにも、どのような外部照明ソリューションにも対応し、複雑な用途や環境要件、導入要件を満たすことができます。大型部品のバーコードをキャプチャするための広角レンズでも、極小のバーコードを遠くからキャプチャするための強力なレンズでも、FS70はあらゆるニーズに対応できる完全な柔軟性を提供します。

### プログラマブル入出力 (I/O) ポート

I/Oに関する究極の柔軟性が得られます。最大9個のデジタルI/Oポートを個別に制御して、アプリケーション機能を拡張し、エラー耐性を強化することができます。追加の周辺機器をサポートしたり、照明をオンにしたり、アクションをトリガーすることで、プロセスをより完全に自動化できます。

## 産業現場に対応する超堅牢性

超堅牢な設計により、非常に過酷な環境でも高い信頼性で稼働します。化学薬品や油に耐性のあるアルミニウム筐体が採用されています。IP65およびIP67保護等級により、デバイスへの粉塵の侵入が防止され、高圧洗浄や完全な水没にも耐えることができます。

### オペレータフィードバック/ステータスインジケータ

360°のLED照明により、オペレータが瞬時にデコードステータスを確認できます。デコードの成功または失敗をオペレータが一目で確認でき、製品の品質とトレーサビリティが確保されます。5個の内蔵カメラステータスLED (Power, Online/Run, Focus Warning, Error, Ethernet Status) により、カメラが正常に稼働しているか、それとも注意が必要かを確認できます。さらに、音量調節可能なビープ音により、デコードの成功を耳で確認できるので、従業員はデバイスではなく、各自の業務に注意を向けることができます。

### Zebra Aurora HMIダッシュボードによる柔軟性の向上

従業員にとって判断の基となる情報を、まさに必要な場所で、すなわちステーションで提供できます。オペレータが任意のWebブラウザを通じて、あるいはFS70に直接モニターを接続することにより、Zebra Auroraヒューマンマシンインターフェース (HMI) ダッシュボードと対話できます。ワークステーションごとにPCを設置する必要がないため、必要なハードウェアと設置コストが削減されます。

### ネットワークインフラストラクチャへの容易で迅速な統合

アドオンプロファイル付きのEthernet/IP、PROFINET、およびその他のネットワークプロトコルが組み込まれているため、一般的なPLCまたはホストシステムに簡単に統合可能です。ネットワークアーキテクチャが簡素化され、導入に必要な時間とコストが節約されます。

## 稼働が容易

### 初回から毎回、確実なデータキャプチャ

Zebra独自のPRZM Intelligent Imagingテクノロジーにより、最大キャパシティで業務を続行するために必要な信頼性の高いデータキャプチャが実現されます。このシステムでは複数のバーコードの同時キャプチャ、読み取り範囲と焦点距離の拡張、より広い視野が実現され、少ない装置で多くの情報をキャプチャすることが可能です。PRZM Intelligent Imagingは、お客様の環境におけるデータキャプチャ要件を前提に設計されています。動きの速いベルトコンベア上の破損した1Dおよび2Dバーコードや、曲面や反射面に印刷された読み取りにくいDPMコードなど、ほとんどすべての条件下で、実質的にすべてのバーコードを初回から確実にキャプチャできます。

## 主な差別化要因

FS70には、以下に示すクラス最高の機能が搭載されています。

### 究極のカスタマイゼーション

#### あらゆる外部Cマウントレンズと外部照明に対応

広角、ズーム、およびその他の特殊なレンズを必要とする、複雑な用途や環境要件、導入要件に理想的です。

### ImagePerfect+

#### 完璧な画像で最高の読み取り速度を達成

焦点、露出、ゲイン、照明制御などに関するそれぞれ固有の設定を使用して、1回のトリガーイベントで最大16個の画像をキャプチャします。

### PRZMインテリジェントイメージング

#### 初回から毎回、確実なバーコードキャプチャ

動きの速いベルトコンベア上の1Dおよび2Dバーコードや、読み取りにくい曲面や反射面に印刷されたDPMコードなど、ほとんどすべての条件下で、実質的にすべてのバーコードを確実にキャプチャします。

### ソフトウェアによるアップグレードが可能

#### いつでも必要となき必要な機能を追加

簡単なソフトウェアライセンスにより、新しいバーコード種類、バーコードキャプチャの高速化、必要なマシンビジョンツールのサポートを追加できます。

### USB-C

#### 無限の拡張オプション

プリンタ、タブレット、外部ドライブなど、必要なすべての周辺機器を簡単に接続できます。

### PoE+

#### Power-over-Ethernet

イーサネットケーブルを使用してFS70に電力を供給できます。電力低下による損失が回避され、電源装置を購入管理する必要もありません。

## 製品スペックシート

FS70固定式産業用スキャナ

### 完璧な画像で最高の読み取り速度を達成

照明が不均等だったり、さまざまな距離でバーコードを読み取らなければならない場合、カメラ、外部照明、複雑なカスタムコードを追加せざるを得ず、その結果、総所有コストの大幅な高騰を招くことになりかねません。ImagePerfect+は、この問題を一挙に解決する画期的な新機能です。Zebra独自のこの機能は、露出、ゲイン、照明制御などに関するそれぞれ固有の設定を使用して、1回のトリガーイベントで最大16個の画像をキャプチャします。その結果、高い読み取り速度を実現する完璧な画像。ソリューションの複雑性が大幅に低下します。さらに、総所有コストが削減されます。

### ビジネスを促進するすべてのデータを取得

1D、2D、DPMバーコードに加え、人間が読み取り可能なOCR文字認識にも、FS70ですべて対応可能です。データキャプチャに関する今後のニーズに応じた機能の追加について安心感を持ちつつ、現在のビジネスプロセスで用いるコードに対応した構成を選択することができます。ライセンスを購入するだけで、追加のバーコード種類や、スキャン速度向上のサポートを追加できます。MVツールセットにアップグレードすることにより、FS70をマシンビジョン機能搭載のスマートカメラに転換することができます。

### Golden Image Compareによる迅速なトラブルシューティング

バーコードの読み取りに失敗した場合、このZebra独自の機能を利用して、セットアップ時に作成した「完璧な」標準画像と比較することができます。レンズの汚れ、照明の問題、カメラ位置のずれなど、画像劣化の原因を即座に診断し、問題を素早く是正することができ、ダウンタイムが最小限に抑えられます。

## 仕様

デバイス特性	
寸法	2.5インチ（高さ）x 3.75インチ（奥行き）x 2.5インチ（幅） 63.0mm（高さ）x 95.0mm（奥行き）x 65.0mm（幅）
重量	22.9オンス/650.0g
電源	外部電源：10-30VDC、1.5A（最大）@ 24VDC（最大36W） PoE+電源：Class 4、25.5W（最大） PoE電源：Class 3、13W（最大） USB-Cホスト：5VDC、3A（最大）（最大15W）
構成可能IO	4個の光遮断GPIO：GPIO0、1、2、3 5個の非遮断GPIO：GPIO4、5、6*、7*、8* *外部照明モードが有効な場合は使用不可
色と素材	インダストリアルグリーン、アルミニウム筐体
インターフェースポート	2個のM12 X-Coded 1000/100/10Mbpsイーサネット* 1個のM12 12ピンPower/GPIO/RS-232 1個のM12 5ピン外部照明電源および制御/GPIO 1個のUSB 3.0 SuperSpeed Type-C、DisplayPort Altモードあり *1個または2個のイーサネットポートで使用可能。PoEは1次イーサネットポートでのみサポートされます
通信プロトコル	Ethernet/IP、PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP、RS-232
対応キーボード	USB HID
ユーザーインジケータ	360°デコード/ジョブステータスLED、電源LED、オンライン/稼働LED、焦点警告LED、エラーLED、イーサネットステータスLED、ピーパー（音量調節可能）

**ManyCode!によるすべてのバーコードの同時スキャン**  
品目ごとに複数のバーコードの読み取りが必要ですか？ Zebra Auroraでは1回クリックするだけで、ManyCodeモードを有効化し、数量、種類、バーコードデータに関わらず、すべてのバーコードを同時にキャプチャできます。

### デュアルイーサネット接続で生産の遅れを防止

FS70は、デュアルイーサネットポートを装備した、このクラス唯一の固定式産業用スキャナです。制御ネットワークを完全に隔離することにより、重要な生産データを保護できます。第2イーサネット接続を利用して、クラウドまたはローカルサーバーに画像を送信して保存することができます。第2イーサネットポートがご不要の場合は、シングルポート構成をお選びいただけます。必要なコストしか発生しません。

### 完全なサポートサービス — 必要なすべてを保証

Zebra OneCare™ EssentialおよびSelectサポートサービスで、今日のビジネスに必要な途切れのない最高のパフォーマンスとデバイス稼働時間を達成できます。予期せぬ中断や予算外の修理費用をなくすることができます。通常の摩耗や不測の損傷を含むすべてが対象となります。交換用デバイスの翌日配送、現地サポート、契約/修理データ/テクニカルサポート事案に関するクラウドベースの可視性など、さまざまなオプションが用意され、お客様のビジネスニーズに応じてサポートプランをカスタマイズ可能です。

性能特性	
イメージセンサー	2.3MP: 1/2.3インチCMOS、グローバルシャッター 1920 x 1200、3.0um正方面素 モノクロ  5.1MP: 1/2.5インチCMOS、ローリングシャッター 2,592 x 1952、2.2um正方面素 モノクロ
取得速度	2.3MP: 最大60フレーム/秒 5.1MP: 最大30フレーム/秒
照明	24VDC電源を使用する場合、多くの標準的な外部照明システムに対応
イメージ視野角	柔軟性あり、Cマウントレンズの選択に依存
動作環境	
動作温度	32°F~113°F/0°C~45°C（10-30VDC外部電源、負荷サイクルに依存） 32°F~113°F/0°C~40°C（PoE、負荷サイクルに依存）
保管温度	-40°F~158°F/-40°C~70°C
環境シーリング加工	IP65およびIP67
湿度	相対湿度5%~90%（結露なきこと）
耐衝撃性	EN 60068-2-27、30g、11ms、軸ごとに3回の衝撃
耐振性	EN 60068-2-6、14mm @ 2~10Hz、1.5mm @ 13~55Hz、2g @ 70~500 Hz、軸ごとに2時間

## 固定式産業用スキャナ およびマシンビジョン ポートフォリオの紹介



FS10



FS20/VS20



FS40/VS40



FS70/VS70

## 仕様

サポートするシンボル体系 <sup>2</sup>	
1D	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, I 2 of 5, MSI Plessey, UPC/EAN
2D	Aztec, Data Matrix, DotCode, MaxiCode, PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR
OCR	アドオンライセンスによるディープラーニングベースのOCR (1)。ラテン文字対応 (A~Z, a~z, 数字, または記号!#\$%&()*+,-./:;<=>@[^_`{ }~"'\`€£¥の1つ)
ソフトウェア	
管理	Zebra Aurora™
デコーダパッケージ	1D/2D Standard (5FPS)、1D/2D Fast (60 FPS)、1D/2D DPM Full (60FPS) (デコーダパッケージはSKUによって異なります。アップグレードライセンスによりソフトウェアデコーダパッケージのアップグレードが可能です。)
マシンビジョン (MV) ツールセット	Sensor, Standard, Advanced (アップグレードライセンスにより使用可能)
準拠規格	
環境規格	EN 50581:2012, EN IEC 63000:2018
電気安全規格	IEC 62368-1 (Ed.2)、EN 62368-1:2014/A11:2017
LED安全規格	IEC 62471:2006 (Ed.1)、EN 62471:2008
EMI/EMS	EN 55032:2015/A11:2020 (Class A) EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 (Class A) EN 61000-3-3:2013 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A ICES-003, Issue 7, Class A
EU適合宣言	2014/30/EU、2014/35/EU、2011/65/EU 詳細は <a href="http://www.zebra.com/doc">www.zebra.com/doc</a> をご覧ください

## アクセサリ

Cマウントレンズ、Cマウントフィルター、レンズカバー、外部照明、ブラケット、ケーブル、電源

## 保証

Zebraのハードウェア保証条項により、製造上の欠陥および材質に対するFS70の保証期間は出荷日から2年間とします。Zebraのハードウェア製品保証条項全文は、[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)をご覧ください。

## 推奨サービス

Zebra OneCare Select, Zebra OneCare Essential

## 脚注

- 一部の機能は今後のリリースでご利用いただけます。詳細については、Zebraのパートナーまたは営業担当者までお問い合わせください。
- シンボル体系の全リストは製品リファレンスガイドをご覧ください。
- 印刷解像度、コントラスト、周辺光に依存。仕様は予告なしに変更される場合があります。



ゼブラ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2 内幸町平和ビル14F  
TEL 0066-33-821700 (フリーダイヤル) FAX 03-3580-8301

Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.

182 Cecil St. #08-01 Fraser Tower, Singapore 069547  
TEL +65-6858-0722 FAX +65-6885-0838

ZebraおよびZebraヘッドグラフィックは、世界の多くの国々で登録されたZebra Technologies Corporationの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。©2021 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. 10/21/2021.