

Zebra® ZXP Series 3™ Card Printer



SEE MORE. DO MORE.



Zebra の ZXP Series 3 ダイレクトカードプリンタは、TCOを低く抑え、たまたま、多くの機能と優れた印刷品質を提供します。印刷用途に応じて様々なカードの厚みを選択でき、また ENERGY STAR®を取得しているのに加えて、高速印刷が可能で豊富なリボンオプションも用意されていることから、ZXP Series 3 はクラスで最高のコストパフォーマンスをもつカード印刷ソリューションとなっています。

ZXP Series 3 では、カードの片面または両面に色鮮やかで高品質なフルカラーおよびモノクロ印刷が可能です。直感的なデザイン、カラータッチポイントおよびワンタッチで交換できる Load-N-Go™ スマートリボンにより、より一層 ZXP Series 3 の操作は簡単になりました。また、スマー

トリボンはプラスチックの使用量を減らし、生分解性素材を多く使用することにより環境にやさしい製品となっております。Zebra の ZRaster™ ホストベース画像処理技術により、印字品質を保ったまま高速印刷が可能です。

プリンタはコンパクト設計のため、余裕の無い作業スペースにも最適です。磁気ストライプに加え、スマートカードに対応したエンコードオプションが用意されており、ID カード、アクセス管理カード、名前入りの贈答品、会員カードや優待カードなど、多様な市場およびビジネスニーズに対応しています。Kensington™ ロック機能(標準)および本体ロック機能(オプション)により、セキュリティが必要な環境でも安心してご利用いただけます。

プリントタッチ

ZXP Series 3 には、Zebra Print Touch™ (内蔵の近距離無線通信 (NFC) チップおよびソフトウェア) が実装されています。お使いの NFC 対応スマートフォンをプリンタの Zebra Print Touch ログに近づけることでプリンタ情報の読み取りや Webベースのヘルプを表示させることができます。



最適な用途

- **小売り/サービス業:**
優待カード、ギフトカード、メンバーシップカード
- **金融業:**
金融カードのオンデマンド発行
- **セキュリティ:**
従業員 ID カード、学生 ID カード、アクセス管理カード

仕様一覧*

プリンタ名

Zebra® ZXP Series 3™ Card Printer

印刷仕様

- 昇華型熱転写方式(ダイレクト印刷)
- フルカラーまたはモノクロ印刷
- 片面および両面印刷
- モノクロ片面: 700 枚/1時間
- 片面 YMCKO: 180枚/1時間
- 両面 YMCKOK: 140枚/1時間
- 標準 CR-80 カードへの全面(余白なし)印刷

標準機能

- インテリジェントメディアテクノロジーを搭載した True Colours® ix Series™ ZXP 3 高性能リボン
- 環境にやさしく大容量 Load-N-Go™ ドロップインリボンカートリッジ
- ZRaster™ ホストベース画像処理技術
- リボンの自動キャリブレーション
- USB 接続に対応
- Microsoft 認定 Windows ドライバ
- ENERGY STAR 認定
- Print Touch NFC タグにてオンラインドキュメントと印刷ツールが利用可能
- 格納カードフィーダー: 100 枚 (30milの場合)
- 排出カードホッパー: 45 枚(30milの場合)
- 16 桁表示 LCD 操作コントロールディスプレイ
- 印字解像度: 300 dpi (11.8 ドット/mm)
- プリンタ本体: 2 年保証
- オリジナルプリントヘッド: 2 年保証 (使用頻度不問)
- Kensington セキュアロックスロット

オプション機能

- 内蔵式 10/100 Ethernet*
- CardSense™ 単一カードフィードモード*
- ZebraCare™ 製品保証延長プログラム
- ロック可能な本体および覆い隠された排出ホッパー*

エンコードオプションと仕様

- 磁気ストライプエンコーダー
 - ISO 7811 (新規および再エンコード、トラック 1、2 および 3、Hi-Co および Lo-Co、ストライプダウン、30mil カードのみ)
- スマートカードコンタクトステーション
 - ISO 7816
- 接触式と非接触式カードの両対応*
 - MIFARE® ISO 14443 (13.56 MHz)
 - ISO 7816 PC/SC 対応
 - EMV level 1 準拠
 - 外部排出カードホッパー: 50 枚 (30 mil の場合/オプション)
 - USB および Ethernet を通じてエンコード可能

デバイスドライバ

- Microsoft Windows 認定プリンタドライバ:
 - Windows XP
 - Vista
 - Server 2003
 - Server 2008
 - Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビットに対応)
 - Windows 8 (32 ビットおよび 64 ビットに対応)

対応システムの最新情報については、zebra.com をご参照ください。

メディア仕様

注意: ZXP Series 3 プリンタは、Zebra True Colours ix Series ZXP 3 高性能リボンのみの使用を想定して設計されています。

- Zebra ix Series のインテリジェント技術がリボンを自動的に検出、認証。
- それぞれのリボンに内蔵のクリーニングローラーが付属。
- メディアスターキット (片面) — YMCKO リボン 1 巻、30 mil 厚 PVC カード 280 枚、クリーニングローラー
- オプションのクリーニングキット: プリントエンジンクリーニングカード 4 枚およびフィーダークリーニングカード 4 枚、1000 イメージ/カード

True Colours ix Series ZXP 3 リボン

- YMCKO: 280 イメージ/ロール
- ½ YMCKO: 400 イメージ/ロール
- YMCKOK: 230 イメージ/ロール
- KdO: 700 イメージ/ロール
- KrO: 700 イメージ/ロール
- 黒モノクロ: 2000 イメージ/ロール
- 赤モノクロ: 1700 イメージ/ロール
- 青モノクロ: 1700 イメージ/ロール
- 金モノクロ: 1600 イメージ/ロール
- 銀モノクロ: 1600 イメージ/ロール
- 白モノクロ: 1400 イメージ/ロール

カード互換性

注意: 最適な印刷品質とプリンタ本来の性能を引き出すためにも、Zebra 純正サブライのご利用を推奨します。

- カード厚さ: 10 ~ 40 mil
- カードサイズ: CR-80、ISO 7810 フォーマット、Type ID-1、2.12"/54 mm x 3.38"/86 mm
- カード素材: PVC および PVC コンポジット
- スマートカードコンタクト — ISO 7816-1、2、3、4
- 非接触型スマートカード MIFARE® ISO 14443A/B
- スポットカラーまたはモノクロ印刷は20mil 以上のカード厚のみ対応

通信インターフェイス

- USB V2.0 (ケーブルを含む) — (標準)
- 内蔵 10/100 Ethernet — (オプション)*

電源特性

- 自動スイッチング単層交流電源
- 動作範囲:
 - 90 ~ 132 VAC および 190 ~ 264 VAC RMS
- 周波数範囲: 47 ~ 63 Hz
- 電源要求は、最大連続 100 W および瞬間 607 W (450 マイクロ秒) 出力の電源。
- FCC Class A

物理的特性 (標準モデル)

- 高さ: 9.3"/236 mm
- 幅: 7.9"/200 mm
- 奥行き: 14.5"/368 mm
- 重量: 11.6 lbs/5.3 kg

Zebra™ 純正サブライ

Zebra 純正サブライ製品は厳しい品質基準をクリアしております。最適な印刷品質とプリンタ本来の性能を引き出すためにも、Zebra 純正サブライのご利用を推奨します。ZXP Series 3 カードプリンタは、Zebra True Colours™ ix ZXP Series 3 高性能高速リボンのみの使用を想定して設計されています。

CardStudio™ ソフトウェア

Zebra の CardStudio™ は、習得が容易で操作が簡単な、完成されたカードデザインおよびカード発行ソフトウェアパッケージです。基本機能搭載バージョンから最先端機能搭載バージョンまで揃っており、プロフェッショナル仕様の写真入り ID カードやその他のカードのデザイン作成および印刷を簡単に行うことが可能で、すべての Zebra カードプリンタをサポートしています。

詳細については、www.zebra.com/cardstudio をご覧ください。



* 購入後にアップグレード可能なオプション



SEE MORE.
DO MORE.

www.zebra.com

アジア太平洋地区本部

Zebra Technologies Asia Pacific Pte Ltd

71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895 電話: 65 6858 0722 ファックス: 65 6885 0838

Zebra Technologies 日本オフィス:

〒102-0083 東京都千代田区麹町2-22 半蔵門デュプレックスビズ7F 電話番号: +813 3511 8541 FAX番号: +813 3511 8543

アジアパシフィック販売営業所: オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、韓国、シンガポール、タイ、台湾、ベトナム

その他所在地

米国: カリフォルニア、ジョージア、イリノイ、ロードアイランド、テキサス、ウィスコンシン

ヨーロッパ: フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ポーランド、スペイン、スウェーデン、トルコ、英国

ラテンアメリカ: ブラジル、フロリダ (米国 LA 本部)、メキシコ 中東およびアフリカ: ドバイ、南アフリカ

*仕様は、予告無く変更される場合があります。

©2013 ZIH Corp. すべての製品名および番号は Zebra の商標です。Zebra およびシマウマの頭部イラストは、ZIH Corp の登録商標です。無断複写・転載を禁じます。その他すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。